

# TOTAL CLASSIC 10W-40



Всесезонное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, содержащее пакет присадок, придающих маслу высокие эксплуатационные характеристики. Отвечает требованиям Ассоциации Европейских Автопроизводителей (ACEA).

## ПРИМЕНЕНИЕ

Бензиновые и дизельные двигатели

- Смазывание всех типов бензиновых (снабженных или не снабженных каталитическими конверторами) и дизельных (турбированных и атмосферных) двигателей легковых автомобилей и минивэнов, работающих в любых климатических зонах и при любых условиях эксплуатации.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации

- ACEA: A3/B4
- API: SL/ CF

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Всесезонное использование  
Стабильность

Защита от износа  
Легкий запуск в холодное время

- Сохраняет всесезонные свойства в течение всего срока службы.
- Хорошая термическая стабильность.
- Моющее-диспергирующие, антиокислительные, антикоррозионные свойства превосходят требования международных спецификаций.
- Улучшенные противоизносные свойства соответствуют требованиям автопроизводителей.
- Отличные низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск двигателя в холодных условиях. Масло быстро доставляется ко всем участкам двигателя, продлевая срок его службы.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL CLASSIC 10W-40	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м <sup>3</sup>	871
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	96,66
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	14,45
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	155
Температура вспышки	ASTM D92	°C	238
Температура застывания	ASTM D97	°C	-42

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

TOTAL CLASSIC 10W-40  
Обновление: 03/09  
Sticker reference: MPC

