

## ULTRACUT U

### ЧИСТОЕ РЕЖУЩЕЕ МАСЛО

#### ОПИСАНИЕ

Высокоочищенное парафиновое масло прозрачного цвета; используется в чистом виде. Не содержит хлора.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Специально разработан для общей обработки латуни, бронзы и меди. Подходит для токарного станка и фрезерования низкой сложности. Благодаря хорошей совместимости с соединениями и уплотнениями его можно использовать для общей смазки.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Ед.	Типовые значения	Метод
Внешний вид	-	Жидкость прозрачная	-
Цвет	-	Янтарь	-
Плотность при 15 °C	kg/dm <sup>3</sup>	0,86	ASTM D 1298
Вязкость при 40 °C	cSt	21	ASTM D 445
Точка возгорания	°C	> 180	ASTM D 92
Точка застывания	°C	- 9	ASTM D 97

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Он не насыщает шлифовальные круги.
- Высокая холодопроизводительность.
- Низкое образование масляного тумана.
- Отличная смазка и сохранность машин
- Это облегчает скольжение, избегая трений и вибраций.
- Хорошая видимость операций.

Rev: 05/17

The information provided in this document is based upon our best knowledge at the date of revision indicate, and is subject to changes without prior notice. Such information does not release the user from testing the product in their own application. The data indicated represent average values and do not constitute product specifications. For more information please contact COGELSA Technical Support.  
COGELSA is not liable for damages caused by improper use of the product.