

[Купить](#)[Магазины рядом](#)

Артикул: 1111113-004

Код поиска: 4014835858107

**3144 р.**

1 л

4 л

5 л

Страница продукта на [ravenol.de](https://www.ravenol.de)

## EHS SAE 0W-20

### Для двигателя

Синтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® для бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонаддува

Официальная лицензия:

#ACEA A1 #ACEA B1 #API SP (RC) #API SN Plus #ILSAC GF-6A

Соответствие спецификациям:

#SAE 0W-20

Соответствие требованиям:

#Chrysler MS-6395 #Ford WSS-M2C947-A #GM dexos1® (First Generation) #GM 6094M #Jaguar Land Rover STJLR.51.5122 #MB 229.71

Теги:

#Моторные масла #0W20

**RAVENOL EHS SAE 0W-20** – синтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® для бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонаддува, например, двигатели GDI с прямым (непосредственным) впрыском топлива. Снижает трение, уменьшает износ и расход топлива и обеспечивает отличные свойства при «холодном» пуске. Увеличенные интервалы замены согласно рекомендациям автопроизводителя.

Благодаря рецептуре со специально подобранным базовым маслом, **RAVENOL EHS SAE 0W-20** имеет высокий индекс вязкости. Обеспечивает оптимальные смазочные свойства при «холодном» пуске. Благодаря значительному снижению расхода топлива RAVENOL EHS SAE 0W-20 способствует защите окружающей среды путем сокращения в нее вредных выбросов.

**RAVENOL EHS SAE 0W-20** обеспечивает соответствие классу вязкости даже при длительных интервалах замены.

**Область применения:**

**RAVENOL EHS SAE 0W-20** для бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонаддува с прямым (непосредственным) впрыском топлива.

Соответствие требованиям:

Toyota, Subaru, Nissan, Lexus, Infiniti, Cadillac, Buick, Honda, Acura

## Применение EHS SAE 0W-20 обеспечивает:

- Быстрое смазывание двигателя
- Низкую испаряемость, пониженный расход масла
- Отсутствие образования отложений в камере сгорания, на поршневой группе и вентилях.
- Безупречную работу гидротолкателя при различных температурах
- Высокую стабильность к окислению
- Нейтральность к уплотнительным материалам
- Снижение эмиссии выхлопных газов
- Защиту от коксования, лакообразования, закипания и образования отложений на цилиндрах, поршнях, вентилях, свечах зажигания
- Защиту от износа
- Исключительную экономию топлива благодаря специально подобранному базовому маслу и комплексу присадок. Низкую испаряемость, благодаря низкому расходу масла

## Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		светло-коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м <sup>3</sup>	842	DIN 51757
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	8	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	42,9	DIN 51562
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	мПа*с	2,62	ASTM D5481
Вязкость CCS при -35°C	мПа*с	5 490	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C	мПа*с	19 800	DIN 51757
Индекс вязкости		163	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-45	DIN ISO 3016
Тест на испаряемость (NOACK)	%	10,4	ASTM D5800/b
Температура вспышки	°C	232	DIN ISO 2592
Щелочное число	мг КОН/г	8,8	ASTM D2896
Сульфатная зольность	%	0,97	DIN 51575

[Сгенерировать описание в формате PDF](#)

### Актуальные продукты

1 л: 1111113-001-01-999 / 4014835858077  
4 л: 1111113-004-01-999 / 4014835858107  
5 л: 1111113-005-01-999 / 4014835858138


Равенол Руссланд © 2021


[Политика обработки персональных данных](#)


[Политика в области качества и экологии](#)

[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 [Сводная ведомость по охране труда \(DOC, 30.2 Kb\)](#)

 [Перечень мероприятий по охране труда \(PDF, 1.00 Mb\)](#)

 [Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 4Mb\)](#)

 [Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда \(PDF, 2.20 MB\)](#)

 [Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 216 KB\)](#)



Номер сертификата  
соответствия стандарту ISO  
14001:2015 RU003196  
(Bureau Veritas)



Номер сертификата  
соответствия стандарту ISO  
9001:2015 RU003195 (Bureau  
Veritas)



Номер сертификата  
соответствия DUNS  
компании «ООО Равенол  
Руссланд» 68-326-2490



Политика в области  
качества и экологии

[Бизнес-мессенджер](#)

[Отправьте нам сообщение](#)