

# ELF SCOOTER 4 MAXI CITY 5W-40



## Моторное масло для 4-тактных двигателей.

- Для скутеров
- 4-тактные двигатели
- Синтетическая технология
- SAE 5W-40
- Международные классификации:  
API SL

## ПРИМЕНЕНИЕ

ELF SCOOTER 4 MAXI CITY 5W-40 – смазочный материал, предназначенный для применения во всех современных маленьких и больших скутерах, оборудованных 4-тактными двигателями, с уровнем свойств в соответствии с международными спецификациями API SL.

ELF SCOOTER 4 MAXI CITY 5W-40 обладает очень хорошей низкотемпературной текучестью.

ELF SCOOTER 4 MAXI CITY 5W-40 производится по синтетической технологии. Обеспечивает эффективную и продолжительную работу двигателя на полной мощности.

ELF SCOOTER 4 MAXI CITY 5W-40 идеально подходит для применения в условиях городской эксплуатации и высокоскоростной езды (максимальная нагрузка, шоссе). Совместим с катализаторами. Интервал замены масла, устанавливаемый производителем, должен строго соблюдаться, также как и применение масла с требуемой вязкостью. Масло совместимо с топливами, не содержащими свинца.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Легкий холодный запуск.

Чистота деталей благодаря хорошим моющим свойствам.

Снижение затрат на эксплуатацию.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

Характеристики	Единицы измерения	Значение
Класс вязкости	-	5W-40
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	854
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	85
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	14,3
Индекс вязкости	-	175
Температура застывания	°C	-39
Температура вспышки	°C	220

\*указанные значения являются усредненными

TOTAL LUBRIFIANTS  
Immeuble Spazio  
562, avenue du Parc de l'île  
92029 Nanterre cedex  
France

SCOOTER 4 MAXI CITY 5W-40  
Обновление: 03/2012



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.