

TEBOIL HYDRAULIC OIL 10W

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

TEBOIL HYDRAULIC OIL 10W – минеральное масло для гидравлических систем строительной техники и портового оборудования, в которых рекомендуется использовать моторное масло.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло **TEBOIL HYDRAULIC OIL 10W** разработано специально для всесезонного использования в гидравлических системах внедорожной техники компании "Caterpillar", для которых рекомендуется применение моторного масла. **TEBOIL HYDRAULIC OIL 10W**, также можно использовать на технике других производителей, в том числе портового оборудования, допускающих применение в гидравлических системах моторное масло.

Масло не предназначено для применения в двигателях мобильного и стационарного назначения.

СВОЙСТВА

Масло **TEBOIL HYDRAULIC OIL 10W** обладает превосходными низко- и хорошими высоко-температурными свойствами, идеально подходящими для круглогодичной эксплуатации. Индекс вязкости гарантирует сохранение высокого КПД гидравлических систем и отличную смазывающую способность в широком диапазоне температур.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Превосходные низкотемпературные характеристики, идеально подходит для всесезонной эксплуатации в условиях высоких нагрузок.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Метод испытаний	TEBOIL HYDRAULIC OIL 10W
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D4052	881
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	41
Вязкость кинематическая при 100°С, мм ² /с	ASTM D445	6,5
Вязкость кинематическая при -30 °С, мм ² /с	ASTM D5293	4 700
Индекс вязкости	ASTM D2270	110
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	210
Температура застывания, °С	ASTM D97	-39
Содержание цинка, ppm		≥1000

Типовые характеристики продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации