

MOL Forest 150

масло для цепных пил



Высококачественное цепное смазочное масло MOL Forest Chain Oil 150 предназначено для цепных пил новейших моделей и содержит присадки, исключающие образование задиров, повышающие адгезию и препятствующие окислению и коррозии.

Применение



Ручные цепные пилы, используемые для лесозаготовки

Особенности и преимущества

Превосходная защита от износа

Превосходная адгезия, сильная клейкость

Превосходные свойства текучести на холоде

Уменьшается износ элементов цепи, зубьев и пильной шины
Длительный ресурс цепи

Обеспечивает экономичное использование

Пригоден для применения на лесозаготовках круглый год

Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см ³]	0,890
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	156
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	15,11
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	97
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-15
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	245

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс. +40°C