



отечественного производства.

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта

И-100 P(C) - редукторное масло, изготовленное на основе минеральных базовых масел с присадками, улучшающими смазывающие и низкотемпературные свойства.

Область применения

И-100 P(C) предназначено для смазки тяжело нагруженных зубчатых передач прокатных станов



Подходит для редукторов, не требующих применения специальных масел



Обеспечивает улучшенную защиту от износа и коррозии

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Классы вязкости:
ISO VG: 100

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Наличие противоизносных и антикоррозионных присадок обеспечивает увеличение срока службы узлов трения за счет уменьшения износа, задиrow, выкрашивания и поверхностной коррозии;
- Отличные низкотемпературные свойства, благодаря применению специальной депрессорной присадки, позволяют отказаться от использования системы обогрева масла.

ФАСОВКА

216,5 л, а также авто- и ж/д наливом.

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	И-100 P(C)
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	100
Динамическая вязкость при минус 10 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	4,9
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,70
Трибологические характеристики на ЧШМ: - индекс задира, Н - показатель износа, мм	ГОСТ 9490	609,1 (62,15) 0,33
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	226
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-20