

[Купить](#)[Магазины рядом](#)

Артикул: 1330304-005

Код поиска: 4014835757158

3342

Screw Kompressorenoil SCR 32

Для компрессоров

Минеральное компрессорное масло для винтовых компрессоров с увеличенным ресурсом по замере и широкой областью применения в различных областях промышленности

Соответствие спецификациям:

#DIN 51524:2 (HLP/HLPD); DIN 51502 #FZG тест A8,3/90: 12. Laststufe

Теги:

#Гидравлические и компрессорные масла #Для промышленных компрессоров #Промышленное оборудование #Фасовка в бочках #SCR32

RAVENOL Screw Kompressorenoil SCR 32 специально разработанное минеральное компрессорное масло для винтовых компрессоров с увеличенным ресурсом по замене и широкой областью применения в различных областях промышленности.

Благодаря хорошим вязкостно-температурным характеристикам, обеспечивает устойчивость к старению и гарантирует защиту от коррозии. Добавление специального комплекса присадок при экстремальных нагрузках обеспечивает защиту от износа. Нейтрально по отношению к уплотнительным материалам.

Применение:

Компрессорное масло **RAVENOL Screw Kompressorenoil SCR 32** предназначено для смазывания и охлаждения винтовых, осевых и центробежных компрессоров

5 л

20 л

208 л

208 л

Страница продукта на ravenol.de

- Высокий уровень производительности
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Исключительно хорошую устойчивость к старению
- Прекрасные противоизносные свойства
- Высокую защиту от коррозии
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	856	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	5,8	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	33,2	DIN 51562
Индекс вязкости		120	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-24	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	220	DIN ISO 2592
Механическое испытание на установке с нагружаемыми шестернями (FZG) A/8.3/90		12	DIN 51354 (Часть 2)
Тест на старение (TOST)	h	2 000	DIN 51587

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

5 л: 1330304-005-01-999 / 4014835757158
 20 л: 1330304-020-01-999 / 4014835757127
 208 л: 1330304-208-01-999 / 4014835757189
 208 л: 1330304-208-01-909 / 4014835803152

Снятые с производства продукты

5 л: 1330304-005-01-000 / 4014835654051
 20 л: 1330304-020-01-000 / 4014835654020
 208 л: 1330304-208-01-000 / 4014835654082


Равенол Руссланд © 2021


[Политика обработки персональных данных](#)


[Политика в области качества и экологии](#)

[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

 Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

 Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

 Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

 Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490



Политика в области качества и экологии

[Бизнес-мессенджер](#)

[Отправьте нам сообщение](#)