



EURONOL TRANS LSD 80w-90 – трансмиссионное масло высшего качества, изготовленное на основе высокоочищенного минерального базового масла с добавлением комплекса специальных присадок.

EURONOL TRANS LSD 80w-90 является специальным, всесезонным трансмиссионным маслом, предназначенным для самоблокирующихся дифференциалов (Limited Slip Differential – сокращённо LSD).

EURONOL TRANS LSD 80w-90 специально создано для использования в редукторах ведущих мостов техники, которые оснащены дифференциалами повышенного трения, масло содержит модификатор трения специального типа, который уменьшает вибрации в дифференциале и снижает шум.

**Свойства:**

- Стабильность даже при высоких нагрузках
- Отличная защита от износа благодаря присадкам
- Отличные свойства «limited slip»
- Отличная защита от износа
- Очень хорошая устойчивость к окислению, даже при очень высоких температурах
- Хорошее пено- и воздухоотведение даже на больших скоростях
- Нейтральное поведение по отношению к черным металлам и уплотнительным материалам
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства

**Стандарт качества:**

ZF TE-ML 05C/12C/21C, CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR,  
NEW-HOLLAND (NH520B/520C), API GL-5-LSD

**Типичные физико-химические характеристики:**

Параметр	Ед. измерения	Метод испытания	Значение
Вязкость по SAE	-	J306	80w-90
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562	15,1
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562	144,8
Индекс вязкости	-	DIN ISO 2909	98
Плотность при 20°C	кг/м <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185	898
Температура вспышки	°C	DIN ISO 2592	212
Температура потери текучести	°C	DIN ISO 3016	-33