



## ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

### Описание продукта

**Бетрол** – эмульсол предназначенный для производства железобетонных изделий. Концентрат представляет собой композицию нефтяного масла и ненасыщенной жирной кислоты.

### Область применения

Эмульсол **Бетрол** применяется для смазывания металлических форм при производстве железобетонных изделий, используется в чистом виде или в виде водной эмульсии, зашпательной кальцинированной содой. Концентрация раствора Бетрола зависит от типа внутреннего покрытия материала рабочих форм, состава бетонов, применяемой технологии и условий окружающей среды. Подбор концентрации производится технологами предприятия потребителя в каждом отдельном случае опытным путем.



Позволяет снизить затраты времени на приготовление эмульсии



Эффективно продлевает срок службы механизмов



Отличные адгезионные свойства к горизонтальным поверхностям

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сбалансированный состав продукта обеспечивает быстрое и полное отделение формируемых изделий от форм и существенно увеличивает срок службы форм;
- Улучшает гладкость поверхности, качество и внешний вид железобетонных изделий.

## ФАСОВКА

216,5 л, 1000 л.

## Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Бетрол
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	4,52
Стабильность 10 %-ой эмульсии: в течении 3-х часов выделяется масла, %	ГОСТ 6243	1,0