KFZ-Fliessfett ZSA

Для смазывания

Универсальная смазка на основе синтетического базового масла. Используется для смазывания централизованных систем Willy Vogel, Mercedes-Benz и MAN.

Соответствие спецификациям:
#DIN 51 502 (GP00K-30) #ISO 6743 #ISO L-XCCEB00

Одобрено производителем техники:
#MAN 283 Li-P 00 #MAN 283 Li-P 000 #MB 264.0

Теги:
#Всесезонные продукты #Смазки #Фасовка в бочках

RAVENOL KFZ-Fliessfett ZSA – универсальная смазка, изготовленная в Германии на основе синтетического базового масла с использованием в качестве загустителя литиевое мыло и противозадирных присадок для применения в централизованной системе смазки.

RAVENOL KFZ-Fliessfett ZSA используется для смазывания централизованных систем Willy Vogel, Mercedes-Benz и MAN.

Купить

Магазины рядом

Артикул: 1340107-005
Код поиска: 4014835201156

5736 р.

5 л | 10 л | 25 л | 180 л

Страница продукта на ravenol.de

Применение KFZ-Fliessfett ZSA обеспечивает:

- Отличную термостабильность
- Очень хорошую адгезию к металлическим поверхностям
- Отличную производительность даже при низких температурах
- Очень хорошую защиту от износа и коррозии, а также высокую устойчивость к окислению
- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Может потребоваться добавление большего кол-ва смазки в узлы с небольшим поперечным сечением при использовании в различных температурных условиях

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		зеленый	
Тип загустителя		Литиевое мыло	
Класс NLGI		OO	DIN 51818
DIN классификация		GP00K-30	DIN 51502
ISO классификация		ISO-L-XCCEB00	ISO 6743-9
Диапазон рабочих температур	°C	-30 / + 120	DIN 51825
Пенетрация за 60 циклов при 25°C	мм/10	400 - 430	DIN ISO 2137
Температура каплепадения	°C	185	Mettler
Тест на коррозию меди 24 часа при 120°C		1	DIN 51811
Тест защиты от коррозии SKF Emcor, дистилированная вода		1	DIN 51802
Водостойкость 3ч/90°C	°C	1-90	DIN 51807T1
Нагрузка сваривания VKA		менее 2000	DIN 51350T4
Вязкость базового масла при 40°C	мм²/с	40	ISO 3140

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

5 л: 1340107-005-03-000 / 4014835201156
10 л: 1340107-010-03-000 / 4014835201118
25 л: 1340107-025-03-000 / 4014835201125
180 л: 1340107-180-03-000 / 4014835201170

Равенол Руссланд © 2021

Политика обработки персональных данных

Политика в области качества и экологии

Сертификат дистрибьютора RAVENOL

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мереприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490

Политика в области качества и экологии

Бизнес-мессенджер

Отправьте нам сообщение