



EURONOL  
TURBO DIESEL STANDART 15w-40

EURONOL™

EURONOL TURBO DIESEL STANDART 15w-40 – высококачественное минеральное моторное масло для дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей с турбо наддувом и без. Обеспечивает прочную масляную пленку и устойчивость к сдвигу, прекрасные очищающие свойства и высокую устойчивость к старению.

Применяется как всесезонное моторное масло для смешанного парка автомобилей. Рекомендовано для двигателей грузовых автомобилей при тяжелых нагрузках и удлиненных интервалах замены согласно требованиям автопроизводителя.

**Свойства:**

- Хорошая устойчивость к сдвигу
- Высокая устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Чистота катализаторов
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Высокую безопасность даже в условиях ограниченной смазки
- Отличные характеристики при холодном пуске

**Стандарт качества:**

ACEA E2, API CF-4, MAN 271, MB 228.3, Renault RD-2/RLD, MACK EO-L, MTU Type 2, VOLVO VDS;

**Типичные физико-химические характеристики:**

Параметр	Ед. измерения	Метод испытания	Значение
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562	13,4
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562	97,5
Индекс вязкости	-	DIN ISO 2909	127
Общее щелочное число	мг КОН/г	DIN ISO 3771	10
Плотность при 20°C	кг/м <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185	873
Сульфатная зольность	%	-	1,2
Температура вспышки	°C	DIN ISO 2592	227
Температура потери текучести	°C	DIN ISO 3016	-33

Техническая поддержка [help@euronol.ru](mailto:help@euronol.ru)

\*Параметры являются типичными и могут быть изменены производителем подробнее на [EURONOL.RU](http://EURONOL.RU)