

ULTRACUT GR 5

МАСЛО ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ И ХОНИНГОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ

ULTRACUT GR 5 на основе минерального масла с высоким содержанием синтетических сложных эфиров, полученных из растительных жирных кислот, содержащую присадки среднего и экстремального давления.

ULTRACUT GR 5 не содержит хлорированных соединений, тяжелых металлов или любых других соединений, классифицированных действующим законодательством.

ПРИМЕНЕНИЕ

ULTRACUT GR 5 также рекомендуется для шлифования и хонингования нержавеющей стали, сталей и сплавов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Ед. изм	Типовые значения	Метод
Внешний вид	-	Прозрачный ясно-желтый	-
Плотность при 20 °C	kg/dm ³	0,82	ASTM D 1298
Вязкость при 40 °C	cSt	5	ASTM D 445
Точка возгорания	°C	> 105	ASTM D 92
Коррозия меди (3 ч, 100 °C)	-	1b	ASTM D 130
Шрам износа, 40 кг/1 ч./70 °C	mm	0,34	ASTM D 4172

Rev: 02/18

The information provided in this document is based upon our best knowledge at the date of revision indicate, and is subject to changes without prior notice. Such information does not release the user from testing the product in their own application. The data indicated represent average values and do not constitute product specifications. For more information please contact COGELSA Technical Support.

COGELSA is not liable for damages caused by improper use of the product.