

MOL Formoil FL 21

формовочное масло



Вспомогательный материал для отделения форм MOL Formoil FL 21 состоит из минерального масла высокой степени очистки и специальной присадки, эффективно способствующей отделению. Препятствует прилипанию шаблона к продукту и обеспечивает временную защиту стального шаблона от коррозии перед каждым последующим применением. Может применяться во время обычных процессов формования для смазывания стали, алюминия, пиломатериалов и других материалов форм. Наиболее экономичное нанесение на формы обеспечивается путем распыления, но также возможно использование валика или кисти. Подходит для применения как внутри, так и вне помещений.

Применение



- Производство листов из волокнистого цемента
- Бетонные конструктивные элементы с плоской поверхностью
- Производство огнестойких продуктов
- Производство облицовки

Особенности и преимущества

- | | |
|--------------------------------|---|
| Применение специальной формулы | Препятствует застреванию формируемого материала в форме
Быстрая и легкая зачистка без повреждения кромок и вершин
Сформованный материал свободен от дефектов поверхности, шероховатостей и масляных протрав |
| Легко покрывает поверхности | Нанесение на поверхность формы возможно распылением, валиком или кистью |
| Хорошие свойства текучести | Применимо как на открытом воздухе, так и в закрытом помещении |
| Хорошая защита от коррозии | Предотвращает ржавление элементов формы и увеличивает их ресурс |
| Экономное использование | Расход специального смазочного материала: 50-80 м ² /кг, в зависимости от технологии смазки и материала формы |

Спецификации и одобрения

ISO-L-B

Свойства

Свойства	Типичные значения
Внешний вид визуальный	желтого цвета, чистая
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см ³]	0,866
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	7,1
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	- 42
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	120

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 36 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

MOL Formoil FL 21

формовочное масло



Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101999

САП код и упаковка:

13006228 MOL Formoil FL 21 10LA
13006229 MOL Formoil FL 21 170KG
13006231 MOL Formoil FL 21 860KG

10 л пластиковая канистра
216.5 л стальная бочка
1000 л контейнер IBC

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBexportsupport@MOL.hu