



## SNOWMOBILES Teilsynth. 2-Takt

### Для снегоходов

Полусинтетическое моторное масло. Подходит для смазывания двухтактных высоко оборотистых бензиновых двигателей снегоходов с воздушным и водяным охлаждением, работающих при высоких нагрузках.

Официальная лицензия:

#JASO 049RAV152

Соответствие спецификациям:

#API TC #ISO L-EGC #JASO FC

Соответствие требованиям:

#Arctic Cat #Bombardier #Kawasaki #Polaris #Ski-Doo #Suzuki #Yamaha

Теги:

#Полусинтетика #Снегоходы #для снегоходов #Arctic Cat #Bombardier #Kawasaki #Polaris #Ski-Doo #Suzuki #Yamaha

Купить

Магазины рядом

Артикул: 1152310-004

Код поиска: 4014835728592

**2498 р.**

1 л

4 л

10 л

20 л

RAVENOL SNOWMOBILES Teilsynth 2-Takt – окрашенное в синий цвет полусинтетическое моторное масло, разработанное на основе специальных эстеров и полиизобутилена (ПИБ) с применением специального беззольного пакета присадок, для оптимального смазывания и защиты от коррозии 2-х тактных двигателей.

Применяется в рекомендованной пропорции смешивания с обычным бензином 1:75.

Подходит для смазывания двухтактных высоко оборотистых бензиновых двигателей снегоходов с воздушным охлаждением, работающих при высоких нагрузках.

RAVENOL SNOWMOBILES Teilsynth 2-Takt прекрасно подходит для смазывания двухтактных двигателей снегоходов с водяным охлаждением.

20 л

60 л

Страница продукта на [ravenol.de](https://ravenol.de)**Применение SNOWMOBILES Teilsynth. 2-Takt  
обеспечивает:**

- Надлежащее смазывание всех компонентов двигателя
- Чистоту свечей зажигания, обеспечивая оптимальную работу двигателя
- Высокую устойчивость к износу и коррозии
- Сгорание без остатков и отложений на свечах зажигания
- Уменьшение количества дыма в выхлопных газах, благодаря сгоранию без остатка

**Параметры:**

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		синий	
Плотность при 20°C	кг/м³	863	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	9,6	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	70,1	DIN 51562
Индекс вязкости		117	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-36	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	180	DIN ISO 2592

Сгенерировать описание в формате PDF

**Актуальные продукты**

1 л: 1152310-001-01-999 / 4014835728516  
 4 л: 1152310-004-01-999 / 4014835728592  
 10 л: 1152310-010-01-999 / 4014835728547  
 20 л: 1152310-020-01-999 / 4014835728523  
 20 л: 1152310-020-01-888 / 4014835779921  
 60 л: 1152310-060-01-999 / 4014835728561

**Снятые с производства продукты**

1 л: 1152310-001-01-100 / 4014835638419  
 5 л: 1152310-005-01-100 / 4014835638457  
 10 л: 1152310-010-01-100 / 2200000010681  
 20 л: 1152310-020-01-100 / 4014835638426  
 60 л: 1152310-060-01-100 / 4014835638464

Равенол Руссланд © 2021

[Политика обработки персональных данных](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

[Сводная ведомость по охране труда \(DOC, 30.2 Kb\)](#) [Перечень мероприятий по охране труда \(PDF, 1.00 Mb\)](#) [Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 4Mb\)](#) [Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда \(PDF, 2.20 MB\)](#) [Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 216 KB\)](#)

Номер сертификата  
соответствия стандарту ISO  
14001:2015 RU003196  
(Bureau Veritas)



Номер сертификата  
соответствия стандарту ISO  
9001:2015 RU003195 (Bureau  
Veritas)



Номер сертификата  
соответствия DUNS  
компании «ООО Равенол  
Руссланд» 68-326-2490



Политика в области  
качества и экологии

[Бизнес-мессенджер](#)[Отправьте нам сообщение](#)