

Teboil Super XLD-2 5W-30

ОПИСАНИЕ

Teboil Super XLD-2 5W-30 – всесезонное полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для использования в тяжелонагруженных дизельных двигателях грузовой, строительной, внедорожной и специальной техники, работающей в жестких условиях с увеличенными интервалами замены масла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Тяжелонагруженные дизельные двигатели грузовиков и автобусов без сажевых фильтров, в том числе оборудованных турбонаддувом, системами рециркуляции отработанных газов (EGR) и каталитическими системами доочистки выхлопных газов (SCR)

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API CI-4
- ACEA E4/E7
- Caterpillar ECF-2
- Cummins CES 20078/76
- Deutz DQC IV-10
- VOLVO VDS-3
- Mack EO-N/ EO-M Plus
- Renault VI RLD-2/ RXD
- MB 228.5
- MAN M 3377/ M 3277
- MTU Oil Category 3
- Global DHD-1
- JASO DH-1
- Scania LDF
- ZF TE-ML 07D

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Teboil Super XLD-2	5W-30	Единицы	Метод
Плотность при 20 °С	850	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °С	70,7	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °С	11,9	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	165	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	228	°С	ASTM D 92
Динамическая вязкость (CCS) при -30 °С	5 780	мПа·с	ASTM D 5293
Температура застывания	-43	°С	ASTM D 5950

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании. Паспорта безопасности (MSDS) доступны по адресу: <http://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluaineet/kayttoturvallisuustiedotteet1/>

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.

