

ULTRALUB CF 800 MF

МНОГОЦЕЛЕВОЕ МАСЛО ДЛЯ ВОЛОЧЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

ULTRALUB CF 800 MF - продукт на основе минерального и растительного масла, жирных компонентов и добавок с высоким содержанием серы и фосфора и активаторов противозадирных воздействий. Он содержит антиоксиданты и добавки для защиты от ржавчины.

ПРИМЕНЕНИЯ

ULTRALUB CF 800 MF особенно рекомендуется для операций холодной штамповки в тяжелых условиях. Подходит для экструзии и волочения стали, Inox и сплавов. Благодаря сочетанию противоизносных и противозадирных добавок, а также высокой совместимости с медью, продукт демонстрирует отличные характеристики при смазке машин для волочения; может использоваться в технике с одним баком (смазка + волочение).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Типовые значения	Ед. изм-я
Внешний вид	-	Тёмно-прозрачный	-
Плотность при 15 °C	ASTM D 1298	0,90	gr/cm ³
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	66	mm ² /s
Индекс вязкости	ASTM D 445	130	-
Точка возгорания	ASTM D 92	210	°C
Сварочная нагрузка	ASTM D 4172	800	kg
Коррозия меди (3ч, 100 °C)	ASTM D 130	1b	шкала

REV. 06/19

Информация, представленная в этом документе, основана на наших лучших знаниях на указанную дату пересмотра и может быть изменена без предварительного уведомления. Такая информация не освобождает пользователя от тестирования продукта в его собственном приложении. Указанные данные представляют собой средние значения и не являются характеристиками продукта. Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки COGELSA. COGELSA не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием продукта.

C/ Comerçio, 36 – Промышленная зона Кан Суньер
08740
САН-АНДРЕУ-ДЕ-ЛА-БАРКА (Барселона) Тел: +34 93
6822220 – Факс: +34 93 6820055 www.cogelsa.com e-
mail: comercial@cogelsa.com ;

Export:
Telf. +34 93 635 60 50
export@cogelsa.com

www.cogelsa.com

