

TEBOIL HYDRAULIC OIL SHV 36

ОПИСАНИЕ

TEBOIL HYDRAULIC OIL SHV 36 – высококачественное синтетическое гидравлическое масло, производящееся с применением специализированного бесцинкового пакета присадок. Предназначено для применения в высоконагруженной мобильной технике, работающей в широком интервале температур.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предназначено для применения в гидравлических системах коммерческого транспорта, землеройной и лесозаготовительной техники, а также в гидравлических системах портового оборудования
- Также может применяться в случаях, когда требуется экологически приемлемое гидравлическое масло в соответствии со стандартом SS 15 54 34
- Отличные антиокислительные и противоизносные свойства
- Стабильность индекса вязкости в процессе длительного периода эксплуатации

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51524-3
- SS 15 54 34
- Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL HYDRAULIC OIL SHV 36	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Плотность при 20°C	834	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	36	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	7,7	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при -30 °C	2 800	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	177	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	232	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-48	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании. Паспорта безопасности (MSDS) доступны по адресу: <http://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluaineet/kayttoturvallisuustiedotteet1/>

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.

