Technical Data

Performance Fluids

Innovators in Lubrication Design

PerFormance Cooler/Prover Oil

Обзор продукта

PerFormance Cooler/Prover Oil — это полностью синтетическое пищевое масло с NSF® H1, специально разработанное для смазывания цепей пекарных расстойных шкафов и охладителей.
Продукт содержит уникальные присадки для предотвращения кислотной коррозии. Продукт обладает отличной водостойкостью и добавками, повышающими адгезию, что обеспечивает его сцепление с поверхностями подшипников, но при этом обладает способностью проникать в штифты и внутренние втулки.
PerFormance Cooler/Prover Oil также можно использовать в конвейерных цепях пищевой промышленности, а также в спиральных охладителях и парогенераторах, работающих в диапазоне температур от -35°C до +240°C.
Продукт можно наносить с помощью автоматических систем смазки, а также можно наносить вручную с помощью масленки.

Характеристики и преимущества

• Безопасен для пищевых продуктов
• Соответствует требованиям аудита — зарегистрирован NSF® H1
• Чрезвычайно хорошая стабильность, продлевающая срок службы смазки.
• Не боится воды
• Превосходные противозадирные и противоизносные присадки снижают износ цепи и продлевают срок ее службы.
• Отличная адгезия – не стекает и не разбрызгивается
• Сертификат халяль
• Сертификат кошерности
• Одобрено OEM

Масло PerFormance Cooler/Prover одобрено Spooner Industries, Dale Automation & Sugden Ltd для использования с их пруверами и охладителями.

Применение

• Пруверы
• Спиральные чиллеры
• Парогенераторы
• Приводные цепи
• Конвейерные цепи
• Работа в условиях нормальных и низких температурах.

Доступные варианты фасовки

Фасовка	Код продукта
20Ltr	FG40402
205Ltr	FG40436

Nonfood Compounds
Program Listed H1
NSF Registration
№ 137770

Типичные свойства

Внешний вид	Белое липкое масло
Базовое масло	Полностью синтетическое пищевое масло
ISO класс	220
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт (ASTM4451)	220
Защита от износа	FZG Load Stage 11
Диапазон температур	- 35°C до + 240°C
VI	135
Потери при испарении (205°C, 6,5 ч)	4%

Здоровье и безопасность

Чтобы получить паспорт безопасности материала (MSDS), свяжитесь с нашей технической командой

Эта информация предоставляется добросовестно, но без гарантии, поскольку использование продукта находится вне контроля Performance Fluids Ltd.

Performance Fluids Ltd

T: +44(0) 1282 878240
E: sales@performancefluids.co.uk
W: www.performancefluids.co.uk

Certificate Number: 4769-QMS-001
ISO 9001:2015
Certificate Number: 4769-EMS-001
ISO 14001:2015
Certificate Number: 4769-HSI-001
ISO 45001:2018 SSIP

Innovators in Lubrication Design