



Информация о продукте

Molub-Alloy Paste White T

Белая паста для чистовых монтажных работ

Описание

Molub-Alloy™ Paste White T (ранее именовавшаяся Optimol Paste White T) прекрасно подходит для всех типов монтажных работ, а также для основной или тонкопленочной смазки. Белая, почти бесцветная, когда нанесена тонким слоем. Паста предотвращает фреттинг-коррозию и облегчает сборку и разборку. Устойчива к горячей и холодной воде и защищает от коррозии.

Применение

- Универсальное применение в качестве монтажной пасты.
- Предотвращает фреттинг-коррозию, особенно при воздействии вибрации.
- Предотвращает прерывистое скольжение (препятствует заеданию).
- Для машин, подверженных трениям.
- Предотвращает скрипы в гидравлических цилиндрах и открытых точках смазки.
- Температурный диапазон применения: От -30°C до +250°C.

Условия применения

- Очистите поверхность. Нанесите тонкий слой Molub-Alloy™ Paste White T кистью или тканью без ворса.
- Только для специальных применений — паста не может заменить смазочное масло или консистентную смазку.
- Хорошо встряхните баллон перед использованием; нанесите аэрозоль тонким и ровным слоем на смазываемые поверхности.

Преимущества

- Аккуратное нанесение.
- Легкий монтаж и демонтаж.
- Предотвращает коррозию трения.
- Хорошие разделяющие свойства для всех типов контакта.
- Устойчивость к воздействию горячей и холодной воды.
- Хорошие антикоррозионные свойства.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерений	Molub-Alloy Paste White T
Цвет	Визуально	-	Белый
Основа	-	-	Минеральное масло
Пенетрация после перемешивания (60 циклов при 25 °C)	ASTM D217 / ISO 2137	0.1 мм	310-340
Плотность при 20°C / 68°F	Castrol тест	кг/м³	1160
Водостойкость	DIN 51807-1	Оценка	1
Испытания на ржавление – EMCOR (дистиллированная вода)	ASTM D6138 / ISO 11007	Оценка	0
Винтовой тест Эриксена	DIN EN ISO 16047	Общее трение	0.11

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

Ранее данный продукт назывался Optimol™ Paste White T. Наименование было изменено в 2015 году.

Molub-Alloy Paste White T

18 Apr 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их публикации. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и представляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан сценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Инструкта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации прошу консультироваться в следующих организациях:

В случае потребности в дополнительной информации прошу консультироваться в местном представительстве компании, ООО "Сетра Лубрикантс", Россия 115054 Москва, Лавруцкая пл., д. 2, строение 1
Телефон: (007-495) 961-27-87, Тел/факс: (007-495) 961-27-98