Hyspray A 1536

Смазочно-охлаждающий аэрозоль премиального качества на основе жирных спиртов

Описание

Hyspray A 1536 - это смазочно-охлаждающий аэрозоль на основе передовой технологии биоразлагаемых жирных спиртов, не содержащий хлор и тяжелые металлы.

Применение

Hyspray A 1536 предназначен для применения в распыленном виде в одно- или двухканальных системах.

Hyspray A 1536 разработан для операций распиловки, точения, фрезерования и нарезания резьбы черных и цветных металлов и сплавов.

Наименование	Чугун	Низко- и средне легированные стали	Высоколегированные стали/ хромоникелевые сплавы	Сплавы алюминия	Желтые металлы
Распиловка	VVV	VV		VVV	VVV
Фрезерование	VVV	VV		VVV	VVV
Точение	VVV	VV		VVV	VVV
Сверление	VVV	VV		VVV	VVV
Развертывание	VVV	VV		VV	VV
Нарезание резьбы	VVV	VV		VV	VV

VVV - основное применение;
VV - рекомендуемое применение.

Преимущества

- Превосходная распыляемость позволяет использовать продукт с одноканальной системой распыления.
- Отличные смазочные свойства увеличивают срок службы инструмента и способствуют созданию поверхностей высокого качества и точных размеров.
- Продукт разработан на основе передовой технологии биоразлагаемых жирных спиртов. Не содержит хлор, минеральные масла и тяжелые металлы, что улучшает его экологические характеристики.
- Высокая температура вспышки, слабый запах и светлый цвет улучшают условия труда на рабочих местах.
- Универсальность, достигнутая путем применения передовой технологии присадок обеспечивает возможность для консолидации продуктов.
- Превосходные характеристики испарения способствуют сухому и чистому состоянию обрабатываемых деталей и улучшают охлаждающие свойства.

Характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Hyspray A 1536
Внешний вид	Визуально	-	Бледная/бесцветная
Кинематическая вязкость при 40°C	DIN 51562 ASTM D 445	мм²/с	28.0
Температура вспышки, COC	ISO 2592 ASTM D92	°C	194
Коррозия меди (3ч. при 100ºC)	ISO 2160 ASTM D130	балл	1a

Хранение

Во избежание порчи и загрязнения продукта держите контейнер плотно закрытым. Оберегайте от воздействия воды и мороза. Храните продукт в сухом прохладном месте, вдали от воздействия прямых солнечных лучей. Для обеспечения стабильности продукта рекомендуется хранение в помещении при температуре от +5ºC до +45ºC.

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в местном представительстве компании., ООО “Сетра Лубрикантс” , Россия 115054 Москва, Павелецкая пл., д. 2, строение 1
Телефон: (007-495) 961-27-87, Тел/факс: (007-495) 961-27-98