Купить

Магазины рядом

Артикул: 1350605-001
Код поиска: 4014835862326

1006 р.

1 л

Страница продукта на ravenol.de

DOT 4 LV

Тормозная жидкость

Тормозная жидкость (для тормозных систем и сцепления), которая соответствует последнему стандарту ISO 4925 Class 6 и превосходит его.

Соответствие спецификациям:
#FMVSS 116 DOT 3, DOT 4 #ISO 4925 Class 6 #ISO 4925 Class 3 и 4 #SAE J1703 #SAE J1704

Соответствие требованиям:
#Ford WSS-M6C65-A2 #VW Group 501 14

Теги:
#Всесезонные продукты #Для тормозной системы #Легковые автомобили #Мотоциклы #Синтетика #Скутеры #Снегоходы

RAVENOL DOT 4 LV - тормозная жидкость (для тормозных систем и сцепления), которая соответствует последнему стандарту ISO 4925 Class 6 и превосходит его. Специальная формула **RAVENOL DOT 4 LV** обеспечивает соответствие жидкости международным спецификациям US FMVSS 116 DOT 3, DOT 4, SAE J 1703, SAE J 1704 и ISO 4925 (классы 3 и 4). **RAVENOL DOT 4 LV** благодаря низкой вязкости (максимум 750 сСт при -40°C), применяется даже при экстремально низких температурах и особенно рекомендуется к использованию к гидравлических тормозных системах и сцеплениях транспортных средств, оснащенных системами управления ESP и ABS (Electronic Stability Program). Благодаря превосходным свойствам **RAVENOL DOT 4 LV** даже при низких температурах потенциал безопасности механизмов повышается. **RAVENOL DOT 4 LV** отлично смешивается с другими тормозными жидкостями, которые соответствуют вышеуказанным спецификациям.

RAVENOL DOT 4 LV применяется для всех транспортных средств, где требуется применение тормозной жидкости по спецификации ISO 4925 Класс 6. Подходит для гидравлических тормозов и систем сцепления, рекомендуемых для автомобилей, оснащенных современными системами управления ESP и ABS (Electronic Stability Program).Рекомендуется также для использования в гидравлических тормозах и системах сцепления всех легковых автомобилей, коммерческих транспортных средств и мотоциклов, для которых указано применение жидкости такого типа на основе не минеральных масел. **RAVENOL DOT 4 LV** смешивается со всеми известными тормозными жидкостями такой же спецификации. Для получения полных эксплуатационных преимуществ **RAVENOL DOT 4 LV** всегда рекомендуется полностью заменить тормозную жидкость. Не допускается смешивание тормозной жидкости **RAVENOL DOT 4 LV** с жидкостями для тормозных систем на минеральной основе, например для Citroen.

ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ПРИ ЗАМЕНЕТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ !ХРАНИТЕ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ В ЧИСТОМ И СУХОМ МЕСТЕ. Попадание загрязнений, воды, нефтепродуктов или других материалов может привести к поломке тормозной системы или ее дорогостоящему ремонту. ХРАНИТЕ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ТОЛЬКО В ПЛОТНО ЗАКРЫТОЙ ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ АДСОРБЦИЮ ВОДЫ. ВНИМАНИЕ! НЕ ЗАПРАВЛЯЙТЕ ФЛАКОН И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО ДЛЯ ДРУГИХ ЖИДКОСТЕЙ. Утилизируйте использованную тормозную жидкость в соответствии с требованиями предписаний (ЕС 160113). Попадание тормозной жидкости может привести к повреждению лакокрасочного покрытия - при пролитии жидкости немедленно смыть большим количеством воды

Применение DOT 4 LV обеспечивает:

- Надёжное функционирование систем, оборудованных ABS
- Химическую стабильность
- Высокую смазочную способность
- Нейтральное поведение в отношении комплектующих
- Отличную текучесть при низких температурах даже в экстремальных условиях
- Совместимость со всеми тормозными жидкостями той же спецификации

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		светло-желтый	
Плотность при 20°C	кг/м³	1 052	DIN EN ISO 12185
Вязкость при -40°C	мм²/с	675	ASTM D445
Вязкость при 100°C	мм²/с	2,1	ASTM D445
Тест на испаряемость (NOACK)	%	61	
Стойкость к резине естественно при 70°C (требование в соответствии с ISO 4925),изменение	мм	0,38	
Стойкость к резине естественно при 70°C (требование в соответствии с ISO 4925), Жесткость, IRHD		-5	
Стойкость к резине естественно при 70°C (требование в соответствии с ISO 4925), Объем	%	4,61	
Стойкость к резине EPDM при 70°C (требование в соответствии с SAE J1703), Жесткость, IRHD		-2	
Стойкость к резине EPDM при 70°C (требование в соответствии с SAE J1703),Объем	%	1,39	
Стойкость к резине EPDM при 120°C ,Жесткость, IRHD		-2	
Стойкость к резине EPDM при 120°C ,Объем	%	1,91	
Стойкость к резине SBR при 70°C, изменение	мм	0,56	
Стойкость к резине SBR при 70°C, Жесткость, IRHD		-3	
Стойкость к резине SBR при 70°C, Объем	%	6,21	
Стойкость к резине SBR при 120 °C, изменение	мм	0,73	
Стойкость к резине SBR при 120 °C, Жесткость, IRHD		-7	
Стойкость к резине SBR при 120 °C, Объем	%	7,69	
Устойчивость к окислению Оцинкованное железо, мг/см²		0,04	
Устойчивость к окислению Алюминий, мг/см²		0,02	
Изменение жесткости IRHD		-4	
Изменение диаметра резины		0,16	
Выделение осадка	%	<0.05	
Коррозийная устойчивость Оцинкованное железо, мг/см²		-0,03	
Коррозийная устойчивость Сталь, мг/см²		-0,01	
Коррозийная устойчивость Алюминий, мг/см²		0	
Коррозийная устойчивость Чугун, мг/см²		-0,03	
Коррозийная устойчивость Латунь, мг/см²		-0,08	
Коррозийная устойчивость Медь, мг/см²		-0,05	
Коррозийная устойчивость Цинк, мг/см²		0,01	
Смешиваемость при -40 °C		прозрачная, без разделения на фазы	
Смешиваемость при 60°C		прозрачная, без выделения осадка	
Влагопоглащаемость при -40°C		прозрачная, 3s	
Влагопоглащаемость при 60°C		прозрачная, без выделения осадка	
Текучесть при -40 °C		4s	
Текучесть при -50°C		8s	
Химическая стабильность	°C	1	
Высокотемпературная стабильность	°C	-1	

Температура кипения «сухой» жидкости	°C	267	FMVSS 116
Температура кипения «увлажненной жидкости»	°C	172	FMVSS 116
Показатель pH		8,53	
Содержание воды	%	<0.2	

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

1 л: 1350605-001-01-000 / 4014835862326

Равенол Руссланд © 2021

Политика обработки персональных данных

Политика в области качества и экологии

Сертификат дистрибьютора RAVENOL

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мереприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490

Политика в области качества и экологии

Бизнес-мессенджер

Отправьте нам сообщение