

ULTRAFORGE B

ВЫПУСКНОЙ АГЕНТ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ФОРМОВКИ

ОПИСАНИЕ

ULTRAFORGE B is a dispersion of colloidal graphite in a highly refined mineral oil base. Specifically formulated for brass die release in hot forming processes.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ULTRAFORGE B может наноситься обычными автоматическими системами распыления, распылительным пистолетом или кистью. Его можно использовать напрямую, без разбавления, хотя продукт можно разбавлять нейтральными минеральными маслами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отличные антиадгезионные свойства
- Равномерное покрытие формы
- Хорошие смазывающие свойства
- Высокая температура воспламенения
- Предотвращает коррозию форм и машин
- Высокая стабильность, обеспечивающая равномерное диспергирование и распределение графита в течение всего срока службы продукта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Типовые значения	Ед. изм-я
Внешний вид		Вязкая жидкость	
Цвет		Восковой черный	
Запах		Характерный	
Точка возгорания	ASTM D 3278	> 260	°C
Вязкость по Брукфилду	25 °C, SP04, 100 rpm	Approx. 1500	cps

Rev: 09/16

Информация, представленная в этом документе, основана на наших лучших знаниях на указанную дату пересмотра и может быть изменена без предварительного уведомления. Такая информация не освобождает пользователя от тестирования продукта в его собственном приложении. Указанные данные представляют собой средние значения и не являются характеристиками продукта. Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки COGELSA. COGELSA не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием продукта.

C/ Comercio, 36 – Промышленная зона Кан
Суньер 08740 САН-АНДРЕУ-ДЕ-ЛА-БАРКА
(Барселона) Тел: +34 93 6822220 – Факс: +34
93 6820055 www.cogelsa.com; e-mail:
comercial@cogelsa.com ; export@cogelsa.

Export:
Telf. +34 93 635 60 50
export@cogelsa.com

www.cogelsa.com

