

[Купить](#)[Магазины рядом](#)

Артикул: 1152160-004

Код поиска: 4014835771192

## QUAD 4T SAE 10W-40

### Для квадроциклов

Моторное масло для 4Т двигателей квадроциклов, ATV. Облегчает старт с дальнейшей ездой, отличный холодный пуск при низких температурах. Стабильная масляная пленка. Обеспечивает снижение выхлопа.

Официальная лицензия:

#API SL

Соответствие спецификациям:

#JASO MA2 #SAE 10W-40

Соответствие требованиям:

#Bombardier #HONDA #Kawasaki #Suzuki #Yamaha

Теги:

#Всесезонные продукты #Моторные масла #Полусинтетика #10W40

**RAVENOL QUAD 4-T SAE 10W-40** – моторное масло для 4Т двигателей квадроциклов, ATV. Специальный пакет присадок надежно защищает трансмиссию от износа, облегчает старт с дальнейшей ездой, отличный холодный пуск при низких температурах. При любых условиях гарантирует стабильную масляную пленку. Обеспечивает снижение выхлопа за счет низкого расхода масла.

Специально разработано для четырёхтактных двигателей квадроциклов KAWASAKI, YAMAHA, BOMBARDIER, SUZUKI. Совместимо с мокрым сцеплением и катализаторами.

Может быть использовано круглогодично.

# 2172 p.

## Применение QUAD 4T SAE 10W-40 обеспечивает:

1 л

4 л

Страница продукта на [ravenol.de](https://ravenol.de)

- Отличный холодный пуск при очень низких температурах
- Стабильную масляную пленку и высокую защиту от износа
- Совместимость с мокрым сцеплением и катализаторами
- Круглогодичное использование
- Высокую защиту от коррозии
- Снижение выхлопов за счет низкого расхода масла

## Параметры:

| Параметр                     | Ед. измерения | Данные  | Метод испытания  |
|------------------------------|---------------|---------|------------------|
| Цвет                         |               | зеленый |                  |
| Плотность при 20°C           | кг/м³         | 862     | DIN EN ISO 12185 |
| Вязкость при 100°C           | мм²/с         | 13,9    | DIN 51562        |
| Вязкость при 40°C            | мм²/с         | 93,2    | DIN 51562        |
| Индекс вязкости              |               | 151     | DIN ISO 2909     |
| Температура потери текучести | °C            | -36     | DIN ISO 3016     |
| Температура вспышки          | °C            | 238     | DIN ISO 2592     |
| Щелочное число               | мг КОН/г      | 9,8     | ASTM D2896       |
| Сульфатная зольность         | %             | 1,5     | DIN 51575        |

[Сгенерировать описание в формате PDF](#)

### Актуальные продукты


1 л: 1152160-001-01-999 / 4014835771116


4 л: 1152160-004-01-999 / 4014835771192


Равенол Руссланд © 2021

[Политика обработки персональных данных](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 [Сводная ведомость по охране труда \(DOC, 30.2 Kb\)](#)

 [Перечень мероприятий по охране труда \(PDF, 1.00 Mb\)](#)

 [Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 4Mb\)](#)

 [Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда \(PDF, 2.20 MB\)](#)

 [Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 216 KB\)](#)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490



Политика в области качества и экологии

[Бизнес-мессенджер](#)

[Отправьте нам сообщение](#)