

MOL Standard S 50

сезонное моторное масло для дизельных двигателей



Сезонное моторное масло для дизельных двигателей MOL Standard Diesel 50 изготавливается на основе минеральных базовых масел с присадками, обеспечивающими изменение характеристик текучести и необходимые рабочие характеристики, и предназначено для безнаддувных дизельных двигателей более ранних моделей.

Применение



Грузовые автомобили, автобусы, сельскохозяйственные и дорожно-строительные машины для легких и средних условий эксплуатации, не оснащенные турбонагнетателями

Безнаддувные дизельные двигатели старой конструкции

Особенности и преимущества

Высокая рабочая вязкость

Хорошая прочность смазочной пленки

Снижает расход масла и улучшает внутреннюю герметизацию двигателя

Стабильная нагрузочная смазочная пленка даже в сильно изношенных, старых двигателях

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 50
API CC
MIL-L-2104B

Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см ³]	0,899
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	272,7
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	20,6
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	88
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-15
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	250
Щелочное число MSZ ISO 3771:1998 [мг KOH/г]	3,5

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно продуктов из минеральных масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

Моторные масла - это конечные рецептуры масла, где дополнительные добавки не нужны и могут привести к непредвиденному негативному воздействию. Производитель и дистрибьютор не несет ответственности за такие возможные повреждения.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

MOL Standard S 50

сезонное моторное масло для дизельных двигателей



Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101981

САП код и упаковка:

13006538 MOL Standard S 50 10LA
13006539 MOL Standard S 50 180KG

10 л пластиковая канистра
216.5 л стальная бочка

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBExportsupport@MOL.hu