

Teboil Multipurpose EP

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teboil Multipurpose EP представляет собой универсальную смазку на литиевой основе для тяжело нагруженных механизмов и узлов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Multipurpose EP обладает отличной механической стабильностью и пригодна для применения при наличии тяжёлых нагрузок, вибрации и влаги. Смазка отлично подходит для смазывания тяжело нагруженных подшипников скольжения и качения как в промышленности, так и на транспортных средствах. Типичными объектами являются подшипники колёс транспортных средств.

Классификация
DIN 51502 KP2K-30
ISO 6743 ISO-L-XCIB2

Multipurpose EP подходит и для подшипников, полностью погружаемых в смазку, и для подшипников с системой разового смазывания, а также для централизованных систем смазывания.

СВОЙСТВА

Multipurpose EP представляет собой смазку на основе минерального масла, содержащую противозадирные, антиокислительные, антикоррозионные и противоизносные присадки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Противозадирные присадки обеспечивают смазывание и в тяжёлых условиях эксплуатации.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Teboil Multipurpose EP
Загуститель	Литиевое мыло
Цвет	Желтовато-коричневый
Класс NLGI	2
Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов)	280
Пенетрация перемешанной смазки (100 000 циклов)	310
Температура каплепадения, °C	185
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	200
Тест на антикоррозионные свойства - SKF Emsog WWO (в дистиллированной воде) - SKF Emsog (в солёной воде)	класс (0 – 0) класс (2 – 2)
Тест на коррозию на медной пластине 24 ч/100 °C	1a
Водостойкость по DIN 51807/1	0-90
Смазывающая способность - SKF R2F Тест А - SKF R2F Тест В (120 °C)	Соответствует Соответствует
Механическая стабильность SKF V2F 500 и 1000 об/мин.	Соответствует
Термическая стабильность, IP 121, 40°C	4,0
Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания DIN 51350:4, Н	2 600
Диапазон рабочих температур, °C	от -30 до +120 (кратковременно до +130)

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернетнл»