



# Shell Spirax S6 ATF A295

- Сокращение расходов на техническое обслуживание
- Улучшенная эффективность

**Синтетическая гидравлическая жидкость для автоматических трансмиссий тяжело нагруженной техники для использования с увеличенными интервалами замены**

Shell Spirax S6 ATF A295 - полностью синтетическая гидравлическая жидкость для автоматических трансмиссий тяжело нагруженной техники, специально разработанная и одобренная для использования в трансмиссиях, требующих применения жидкостей, соответствующих спецификации Allison TES-295. Масло Spirax S6 ATF A295 одобрено для увеличенных интервалов межсервисного обслуживания и сохраняет высокий уровень эксплуатационных свойств даже в самых тяжелых условиях.

## DESIGNED TO MEET CHALLENGES

### Эксплуатационные качества, Отличительные черты и Преимущества

- **Улучшенная защита - увеличенный срок службы оборудования**

Стабильность вязкости: масло Spirax S6 ATF A295 производится из базовых масел на основе новейших синтетических технологий с добавлением модификатора вязкости. Это гарантирует стабильность класса вязкости на протяжении всего срока службы масла, обеспечивая стабильность толщины масляной пленки и защищая зубчатые передачи, подшипники и другие узлы трансмиссии.

- **Увеличенный срок службы жидкости - сокращение затрат на техническое обслуживание**

Благодаря исключительной окислительной стабильности, Spirax S6 ATF A295 противостоит образованию отложений для обеспечения увеличенного срока службы и сохраняет высокие эксплуатационные свойства в жестких условиях работы.

Увеличенный ресурс смазочного материала подтвержден длительными масштабными полевыми испытаниями.

- **Повышенная эффективность**

Чрезвычайно высокая стабильность фрикционных характеристик, превосходные вязкостные характеристики обеспечивают последовательную передачу мощности. Это помогает обеспечить мягкое переключение передач и экономию топлива.

Превосходные низкотемпературные характеристики гарантируют эффективную работу трансмиссии даже в

Отличные антипенные свойства и фильтруемость обеспечивают эффективное смазывание и передачу мощности.

### Область Применения



- **Трансмиссии Allison для средне/высоконагруженной техники**

Масло Spirax S6 ATF A295 было разработано для новейших моделей средне/высоконагруженных автоматических трансмиссий Allison, для увеличенных интервалов замены. Особенно подходит для трансмиссий, требующих применения масел, удовлетворяющих спецификации TES-295.

Spirax S6 ATF A295 рекомендуется для трансмиссий, использующихся в следующих областях применения:

- Городские перевозки
- Автофургоны, школьные автобусы
- Городские и междугородные автобусы
- Спецтехника
- Коммерческие перевозки
- Жилые автофургоны
- Тяжелонагруженные пикапы
- Spirax S6 ATF A295 также может использоваться в некоторых тяжело нагруженных трансмиссиях ZF и Voith и тех узлах, где ранее рекомендовалось применение жидкостей Dexron® III и Mercon®. Данный продукт подходит для применения в смешанных парках техники.

холодных условиях.

## Спецификации, Одобрения и Рекомендации

### Одобрено:

- Allison TES-295 AN-121008
- Allison TES-468 AN-121008

### Подходит для применения в соответствии с требованиями:

- Dexron-III
- Трансмиссии Voith DIWA
- ZF TE-ML 14A, 14B, 14C
- MAN 339 Z3
- MB 236.91
- Caterpillar AT-1

Для полного списка одобрений и рекомендаций обратитесь, пожалуйста, в службу технической поддержки «Шелл».

## Типичные физико-химические характеристики

Показатель	Метод	Shell Spirax S6 ATF A295	
Кинематическая вязкость @40°C	сСт	ASTM D445	36
Кинематическая вязкость @100°C	сСт	ASTM D445	7.3
Индекс вязкости		ASTM D2270	181
Плотность @15°C	кг/л	ASTM D287	0.840
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ASTM D92	213
Температура застывания	°C	ISO 3016	-51

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций Shell

## Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

### • Здоровье и Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла Shell Spirax S6 ATF A295 не представляют угрозы для здоровья или опасности для окружающей среды.

Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта, который можно найти на сайте <http://www.epc.shell.com/>

### • Берегите природу

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

## Дополнительная информация

### • Рекомендации

Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя «Шелл».