MOL Ultrans Synt 460 WS

синтетическое редукторное масло

Промышленное редукторное масло высшего сорта на основе полиалкиленгликоля (ПАГ) MOL Ultrans Synt 460 WS имеет сбалансированное сочетание присадок, обеспечивающих высокие рабочие характеристики. Обеспечивает значительно более высокую степень защиты приводных механизмов по сравнению с обычными редукторными маслами на минеральной основе. Его применение сопровождается потенциальным энергосбережением. Растворимо в воде, не содержит хлора, свинца и серы. Благодаря высокой тепловой стабильности может применяться при температурах выше 200 °C. Не допускается смешивание с минеральным маслом или синтетическими маслами на углеводородной основе! Совместимо с наиболее распространенными герметизирующими материалами. Для особенно высоких температур рекомендуется использовать герметизирующие материалы на основе бутадиен-нитрильного каучука (NBR), фторсиликона или винил-метил-полисилоксана (Q). Необходимо избегать использования герметизирующих материалов на основе полиуретана. Контакт обычных промышленных лакокрасочных покрытий с продуктом приводит к их размягчению. В идеале, внутренняя поверхность приводного механизма не окрашивается или покрывается стойким материалом, например, двумя слоями эпоксидного покрытия.

Применение



- Промышленные зубчатые передачи, работающие в тяжелых условиях (большие нагрузки, низкие скорости)
- Закрытые промышленные зубчатые передачи, постоянно работающие при высоких рабочих температурах
- Зубчатые передачи, подвергающиеся ударным нагрузкам
- Подшипники, работающие при высоких температурах
- Червячные передачи
- Конвейеры, цепи и скользящие цепи, работающие при высоких температурах

Особенности и преимущества

Превосходные характеристики по нагрузке	Нет разрушения смазочной пленки даже под ударными нагрузками, что обеспечивает защиту от заклинивания
Исключительная термическая стабильность и сопротивляемость процессам окисления	Увеличенные интервалы слива масла; можно достичь трехкратного увеличения периодов замены масла по сравнению с обычными смазочными материалами в зависимости от рабочих условий Снижаются расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и утилизацию Повышенные эксплуатационная безопасность, работоспособность и ресурс оборудования
Малый коэффициент трения	Хорошая эффективность и низкое потребление энергии
Отличная защита от точечного выкрашивания	Большой ресурс редуктора, что обеспечивает надежную работу Высокая нагрузочная способность, обеспечивающая длительные сроки службы редукторов
Превосходные свойства текучести на холоде	Надежная работа даже при низких температурах

Спецфикации и одобрения

Класс вязкости: ISO VG 460
DIN 51502 PG-CLP
DIN 51517-3: CLP-PG
David Brown Type G

Изготовлено и распространяется MOL-LUB Ltd. E-mail: lubricants@mol.hu Веб-сайт: mol.hu Технический сервис: H-1117 Budapest, Neumann János u. 1/E.
Тел.: +36 (1) 464-02-36 Факс: +36 (1) 464-03-04 E-mail: lubtechdesk@mol.hu

MOL Ultrans Synt 460 WS

синтетическое редукторное масло

Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см3]	1,067
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	500
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	83
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	262
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-36
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	284
Противоизносные свойства (FZG) DIN 51354-2:1990	
- число ступеней нагрузки DIN 51354-2:1990	>12

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.
Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе со смазочными материалами и меры по охране окружающей среды.
Более детальная информация представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.
В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 34039900

САП код и упаковка:

13006657	MOL Ultrans Synt 460 WS 205KG	216.5 л стальная бочка

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBexportsupport@MOL.hu