SVP Stand. Viscos. Perform. Oil SAE 15W-40

Для двигателя

Минеральное моторное масло для автомобилей с пробегом свыше 100000 км. Рекомендовано для бензиновых и дизельных двигателей. Восстанавливает критические узлы двигателя и защищает уплотнители.

Соответствие спецификациям:
#ACEA A3 #ACEA B4 #API CF #API SL #SAE 15W-40

Соответствие требованиям:
#MAN 271 #MB 229.1 #VW Group 505 00 #ZF TE-ML 07C

Теги:
#Всесезонные продукты #Легковые автомобили #Моторные масла #Полусинтетика #Фасовка в бочках #15W40

Купить

Магазины рядом

Артикул: 1117100-005
Код поиска: 4014835802902

3222 р.

1 л | 5 л

Страница продукта на ravenol.de

RAVENOL SVP Stand. Viscos. Perform. Oil SAE 15W-40 - минеральное моторное масло, разработанное по новой рецептуре специально для автомобилей с пробегом свыше 100000 км.

Рекомендовано для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей с большим пробегом, с турбонаддувом и без, с непосредственным впрыском топлива.

Благодаря специальному комплексу присадок, применяемых в рецептуре восстанавливает критические узлы двигателя и защищает уплотнители. Увеличивает срок службы двигателя, что особенно важно для старых автомобилей.

Обеспечивает прочную масляную пленку и очень хорошую устойчивость к сдвигу, благодаря комплексу защитных присадок снижается расход масла и обеспечивается защита от пенообразования и износа.

Является всесезонным моторным маслом для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей с пробегом свыше 100000 км, снижает расход масла.

Увеличивает срок службы двигателя, снижает расход масла и обеспечивает защиту от пенообразования и износа. Гарантирует чистоту двигателя.

Применение SVP Stand. Viscos. Perform. Oil SAE 15W-40 обеспечивает:

- Высокую защиту от износа, что особенно важно при нагрузках и редкой замене масла
- Экономию топлива
- Хорошие детергентные и моющие свойства, что снижает пенообразование
- Увеличенный срок службы масла благодаря устойчивости к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Низкую испаряемость, пониженный расход масла
- Чистоту катализаторов
- Отличные характеристики при холодном пуске

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	873	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	13,4	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	97,5	DIN 51562
Индекс вязкости		137	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	-33	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	243	DIN ISO 2592
Щёлочное число	мг KOH/г	7,5	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%	1,35	DIN 51575

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

1 л: 1117100-001-01-999 / 4014835802889
5 л: 1117100-005-01-999 / 4014835802902

Равенол Руссланд © 2021

Политика обработки персональных данных

Политика в области качества и экологии

Сертификат дистрибьютора RAVENOL

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мереприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490

Политика в области качества и экологии

Бизнес-мессенджер

Отправьте нам сообщение