

Spheerol™ EPL 00

Полужидкая литиевая смазка

Описание

Spheerol™ EPL 00 — универсальная смазка с литиевым загустителем на основе минеральных базовых масел с добавлением противозадирных присадок.

Применение

Spheerol™ EPL 00 — полужидкая смазка, класса NLGI 00 для использования в централизованных системах смазки и редукторах. Смазка Spheerol EPL 00 содержит эффективные ингибиторы коррозии.

Преимущества

- Диапазон рабочих температур варьируется от -10 до 120 °С..
- Хорошая адгезия и противозадирные свойства.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерений	Spheerol EPL 00
Тип загустителя	-	-	Литий
Тип базового масла	-	-	Минеральное
Консистенция	ASTM D217	Класс NLGI	00
Цвет	-	-	От янтарного до коричневого
Рабочая пенетрация (60 циклов при 25°С)	ASTM D217	0.1 mm	400-430
Вязкость базового масла при 40°С	ASTM D445	mm ² /s	150-200
Температура каплепадения	ISO 2176 / ASTM D566	°С	160
Проба на медной пластине, 24 ч при 100 °С	ASTM D4048	Класс	1b макс.
Тест на четырехшариковой машине (1 час при 75°С, 40 кг)	ASTM D 2266	mm	1 макс.
Давление потока при -20°С	DIN 51805	hPa	<1400

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. Если нет возможности избежать хранения вне помещения, упаковки следует располагать горизонтально во избежание попадания воды и размывания маркировки. Не хранить при температуре выше 60 °С, не подвергать воздействию солнечных лучей и замораживанию.

Sphereol™ EPL 00
23 Mar 2016
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые помехи или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в местном представительстве компании, ООО "Сетра Лубрикантс", Россия 115054 Москва, Павелецкая пл., д. 2, строение 1
Телефон: (007-495) 961-27-67, Тел/факс: (007-495) 961-27-98