

## CRB Monograde 10W CF

Для Долгой и здоровой жизни двигателя

### Описание

Castrol CRB Monograde 10W CF моторное масло для дизельных двигателей тяжелонагруженной техники, а также гидравлических систем и узлов трансмиссии, в которых предписано использование сезонных моторных масел для дизельных двигателей.

### Преимущества

В течение всего периода эксплуатации ваш двигатель подвергается воздействию побочных продуктов сгорания, которые могут формировать отложения на внутренних поверхностях двигателя, а также ухудшать вязкостные характеристики масла. Castrol CRB Monograde 10W CF препятствует этому благодаря двум факторам:

- 1) Очищающие компоненты моторного масла воздействуют на продукты сгорания, которые могут накапливаться на внутренних поверхностях двигателя, и, таким образом, уменьшают отложения.
- 2) Антиокислительные компоненты, содержащиеся в моторном масле, блокируют химические реакции окисления, которые могут вести к его загущению.

Castrol CRB Monograde 10W CF обеспечивает защиту вашего двигателя в различных режимах использования, продлевая его ресурс.

### Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	CRB Monograde 10W CF
Плотность при 15°C	ASTM D4052	г/мл	0.868
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	6.5
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	39
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	120
Динамическая вязкость, CCS при -25°C	ASTM D5293	мПа*с (сП)	3800
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	1.53
Щелочное число (TBN)	ASTM D2896	мг KOH/г	11.2
Температура застывания	ASTM D97	°C	-45
Температура вспышки (PMCC)	ASTM D93	°C	211

# Спецификации

API CF

## Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

CRB Monograde 10W CF  
21 Feb 2018

Castrol, Логотип Castrol и связанные с ним обозначения являются товарными знаками Castrol Limited, используемыми по лицензии.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

[www.castrol.com/ru](http://www.castrol.com/ru)