

ULTRASOL 210

ULTRASOL 210 это полусинтетическая жидкость бора растворимая обработки механической шлифования сталей, черных металлов и серого чугуна. ULTRASOL 210 - это смазочно-охлаждающая жидкость на основе компонентов последнего поколения, присадок и антикоррозионных средств, подходящая для операций средней и низкой сложности.

- Не содержит бора, формальдегида и хлора.
- > Отличные моющие свойства.
- > Низкое пенообразование в пресной воде.
- Подходит для серого чугуна.
- ➤ Соответствует стандарту TRGS 611.

Его необходимо добавлять в воду с максимальной жесткостью 30 % и минимальной концентрацией 5 %.

- Обработка черных металлов: 5%-10%

- Серый чугун: 7%-10%. - Измельчение: 5%-6%

		•	•
	-	янтарно-коричевая жидкость	-
. 15ºC	ASTM D 1298	1,02	gr/cm ³
Внешний вид эмульсии	•	Опалесцирующий	-
pH, 5% H ₂ O	DIN 51369	9,6	-
Коэффициент рефрактометра	-	1,5	-

REV:04/18

Информация, представленная в этом документе, основана на наших лучших знаниях на указанную дату пересмотра и может быть изменена без предварительного уведомления. Такая информация не освобождает пользователя от тестирования продукта в его собственном приложении. Указанные данные представляют собой средние значения и не являются характеристиками продукта. Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки COGELSA. COGELSA не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием продукта.

C/ Comercio, 36 — Промышленная зона Кан Суньер 08740 САН-АНДРЕУ-ДЕ-ЛА-БАРКА (Барселона) Тел: +34 93 6822220 — Факс: +34 93 6820055 www.cogelsa.com; e-mail: comercial@cogelsa.com; export@cogelsa.

Telf. +34 93 635 60 50 export@cogelsa.com

