



LS 75W-90

Для дифференциалов

Полусинтетическое трансмиссионное масло для современных самоблокирующихся (Limited Slip) дифференциалов и гипоидных трансмиссий. Гарантирует бесперебойную работу.

Официальная лицензия:

#API GL-5 + LS #MIL L-2105D

Соответствие спецификациям:

#SAE 75W-90

Соответствие требованиям:

#GM 1940058 #GM 93165388 #GM 88862624 #GM 88862625 #ZF TE-ML 05C #ZF TE-ML 05D

Теги:

#Автоспорт #Всесезонные продукты #Гоночные масла #Грузовой транспорт #Легковые автомобили #Полусинтетика #Трансмиссионные МКПП #Фасовка в бочках #75W90

Купить

Магазины рядом

Артикул: 1222102-004

Код поиска: 4014835734395

5179 р.

RAVENOL Getriebeoel LS SAE 75W-90 – полусинтетическое трансмиссионное масло для механических коробок передач.

Разработано на основе высококачественного гидрокрекингвого и синтетического базовых масел с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, предназначенное для трансмиссий, эксплуатирующихся при высоких нагрузках, гарантирует бесперебойную работу коробок передач.

Предназначено специально для современных самоблокирующихся (Limited Slip) дифференциалов и гипоидных трансмиссий.

1 л

4 л

60 л

208 л

Страница продукта на ravenol.de**Применение LS 75W-90 обеспечивает:**

- Высокую устойчивость к окислению
- Превосходную защиту от ржавчины и коррозии
- Защиту от пенообразования
- Экономии топлива
- Прекрасные свойства при высоком давлении
- Безупречную работу самоблокирующих дифференциалов

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		желтый	
Плотность при 20°C	кг/м³	870	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	17,1	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	118,3	DIN 51562
Вязкость при -40°C по Брукфильду	мПа*с	88 800	ASTM D2983
Индекс вязкости		158	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	-42	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	192	DIN ISO 2592
Тест на коррозию меди		1b	ASTM D130

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

1 л: 1222102-001-01-999 / 4014835734319
 4 л: 1222102-004-01-999 / 4014835734395
 60 л: 1222102-060-01-888 / 4014835734333
 208 л: 1222102-208-01-888 / 4014835734302




Снятые с производства продукты

1 л: 1222102-001-01-000 / 4014835646117
 5 л: 1222102-005-01-000 / 4014835646155
 60 л: 1222102-060-01-000 / 4014835734364
 200 л: 1222102-200-01-000 /
 208 л: 1222102-208-01-000 / 4014835646186

Равенол Руссланд © 2021

[Политика обработки персональных данных](#)[Политика в области качества и экологии](#)[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 [Сводная ведомость по охране труда \(DOC, 30.2 Kb\)](#) [Перечень мероприятий по охране труда \(PDF, 1.00 Mb\)](#) [Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 4Mb\)](#) [Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда \(PDF, 2.20 MB\)](#) [Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 216 KB\)](#)

Номер сертификата
соответствия стандарту ISO
14001:2015 RU003196
(Bureau Veritas)



Номер сертификата
соответствия стандарту ISO
9001:2015 RU003195 (Bureau
Veritas)



Номер сертификата
соответствия DUNS
компании «ООО Равенол
Руссланд» 68-326-2490



Политика в области
качества и экологии