

## Технические характеристики

## Mobil Formrex 7610 Масло – разделитель для МНЛЗ

### Описание продукта:

*Mobil Formrex 7610* - это безводный разделитель для МНЛЗ изготовленный из малолетучих фракций минерального масла. Он содержит тщательно подобранный пакет присадок, с которыми образует однородный раствор.

### Особенности и преимущества:

Масло *Mobil Formrex 7610* обладает следующими преимуществами:

- Высокая устойчивость против окисления
- Хорошая адгезия
- Очень низкое дымообразование

### Применение:

*Mobil Formrex 7610* применяется в качестве разделителя в машинах непрерывного литья заготовок для сортового проката, а также при изготовлении многогранных профилей методом непрерывного литья.

### Типичные характеристики:

*Приведенные типичные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже:*

<b>Mobil Formrex 7610</b>		
	<b>Метод испытаний</b>	
Плотность при 15 град.С, кг/л	DIN 51757	0.898
Вязкость при 40 °С, сСт	ASTM D445	57
при 100 °С, сСт	ASTM D445	8.2
Температура вспышки, °С	ASTM D92	> 230
Температура застывания, °С	ASTM D97	-12
Общее щелочное число, мг КОН / г	DIN 51 559	55
Коксуемость, %	DIN 51551	0.15

### Безопасность применения:

По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.