

MOL Aero 22

масло для авиационных поршневых двигателей



Моторное масло для авиационных двигателей MOL Aero 22 изготавливается на основе базовых масел высокой степени очистки и системы беззольных присадок, обладающих моющими-диспергирующими свойствами. Благодаря специальному составу отвечает уникальным требованиям к поршневым авиационным двигателям.

Применение

Поршневые двигатели самолетов и вертолетов

Особенности и преимущества

Высокая вязкость

Уменьшает характеристики противотока масла для двигателей с радиально расположенными цилиндрами

Беззольные добавки

Образование отложений в точках с высокой температурой уменьшается

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 60
GOST 21743-76
API SC
MIL-L-22851

Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см ³]	0,895
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	278,5
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	22,6
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	102
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-18
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	280

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно продуктов из минеральных масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

Моторные масла - это конечные рецептуры масла, где дополнительные добавки не нужны и могут привести к непредвиденному негативному воздействию. Производитель и дистрибьютор не несет ответственности за такие возможные повреждения.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101981

САП код и упаковка:

13006009 MOL Aero 22 180KG

216.5 л стальная бочка

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBExportsupport@MOL.hu